Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:30

Link do produktu: https://eltewat.pl/automat-naped-bramy-dwu-skrzydlowej-etm-light-p-113.html



# AUTOMAT NAPĘD BRAMY DWU SKRZYDŁOWEJ ETM LIGHT

| | |
|---|---|
| Cena | **1 599,00 zł** |
| Kod producenta | **ETM** |
| Marka | **ELEKTROBIM** |
| Rodzaj napędu | **do bram skrzydłowych** |

## Opis produktu



**AUTOMAT NAPĘD BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ ETM.**

Zestaw z dwoma siłownikami, centralą, dwoma pilotami, fotokomórkami, lampą z anteną, mocowaniami, oraz GUMOWYM odbojnikiem.

Napęd przeznaczony jest do lekkich, przewiewnych bram do długości przęsła do 2,5m. Różnorodność mocowań daje nam

możliwość montażu zarówno na wąskich słupkach metalowych, jak i klinkierowych/murowanych do głębokości osadzenia zawiasów do 19cm. Zaawansowana centrala pozwala na pełną konfigurację parametrów pracy, oraz oferuje możliwość podłączenia urządzeń takich jak fotokomórki, lampa z anteną, zasilanie awaryjne, przyciski dzwonkowe, pętle indukcyjne, zasilanie awaryjne, nawet zestaw solarny. Jeżeli napęd będzie zamontowany w zasięgu sieci WiFi istnieje możliwość rozbudowania go i **sterowania telefonem**. Dzięki dużej ilości, dobrze wykonanych ocynkowanych kątowników, posiadających otwory montażowe napęd zamontujesz bez żadnego problemu, unikając nawet spawania. Pomogą Ci w tym dobrze napisane instrukcje, lub nasz zespół. Intuicyjna konfiguracja pozwoli na szybkie uruchomienie napędu, a cyfrowy wyświetlacz na dokładne ustawienie parametrów pracy. Dwa eleganckie czterokanałowe piloty na zawieszkach umożliwiają sterowanie dodatkowym napędem np.do garażu. Zabezpieczenia amperometryczne, przeciążeniowe, oraz bariera podczerwieni zapewnia bezpieczną pracę w każdych warunkach. Lampa sygnalizacyjna LED dzięki mocnym diodom zapewnia sygnalizację pracy automatu nawet przy słonecznej pogodzie, a wbudowana antena umożliwia rozszerzenie zasięgu pilotów nawet do 200m. Siłowniki **ETM LIGHT** dzięki zastosowaniu metalowych przekładni zapewniają bezawaryjną pracę przez wiele lat, a zastosowanie dużych otworów drenażowych zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

# CENTRALA STERUJĄCA ETM-DG2

- Zabezpieczenia amperometryczne, termiczne, przeciwprzeciążeniowe
- Funkcja łagodnego startu i stopu napędu -

**Brak szarpnięcia przy starcie do otwierania i zamykania wydłuża kilkukrotnie żywotność siłowników.**

- Wejścia sterujące na moduły WIFI, GSM lub wideodomofon
- Możliwość zastosowania zasilania awaryjnego

**Przyciski na obudowie umożliwiają otwarcie bramy bez pilota.**

- Możliwość podłączenia przewodowego włącznika naściennego
- **Łatwe podłączenie i programowanie**
- Możliwość wgrania do 99 pilotów






Siłowniki ETM-01 Light odporny jest na wpływ warunków atmosferycznych, a **metalowe zębatki w przekładni** zapewniają siłownikowi pewność działania na wiele lat.

Dołączone do kompletu dwa kluczyki umożliwiają wygodne rozblokowanie napędu w przypadku braku zasilania.





## W zestawie zanjduje się lampa sygnalizacyjna LED z anteną

- Zastosowane diody LED widoczne są nawet w świetle dziennym.
- Uniwersalne zasilanie 12-265V AC/DC
- Złącze antenowe

W zestawie dołączono fotokomórki z "regulowanym okiem" dzięki czemu można je umieścić nie tylko naprzeciw siebie, regulowane diody znajdują się pod pokrywami.





Komplet montażowy umożliwia instalację nawet **bez spawania,** co w przypadku bram ocynkowanych, lub drewnianych jest istotne.

Komplet do montażu to naprawdę solidny i zabezpieczony antykorozyjnie zestaw z grubych blach, wykonany, aby posłużył przez lata. Dobra jakość montażu daje nam gwarancję bezawaryjnego użytkowania siłowników przez wiele lat.



**Jedną z ważniejszych cech tego napędu jest jego cichobieżność. Dzięki odpowiedniemu odbojnikowi z twardej gumy i bezgłośnej pracy, nawet domknięcie bramy jest praktycznie niesłyszalne.**

**Wyeliminowane jest również ryzyko najechania na odbojnik, jak to ma miejsce w przypadku odbojników stalowych.**



Pod zewstaw można podłączyć bardzo dużo urządzeń zewnętrznych, zabezpieczeń, można sterować napędem z domofonu, telefonem, z przycisku dzwonkowego. Można podłączyć do niego pętle indukcyjne, zasilić z akumulatorów podłączonych do panelu fotowoltaicznego, nawet zastosować automatyczny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

**Wszystkie te akcesoria znajdziecie Państwo w naszej ofercie.**




**System jest praktycznie gotowy do pracy po podłączeniu zasilania, montaż nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Instrukcja jest napisana czytelnie i przystępnie. W razie pytań z chęcią na nie odpowiemy i pomożemy w instalacji.**