



Opis produktu

Niezawodny automat bramy
skrzydłowej, z cyfrową centralą,
TRZEMA pilotami, odbojnikiem gumowym.
z 24 miesięczną gwarancją

NAJPROSTSZY W MONTAŻU AUTOMAT Z NASZEJ OFERTY !!!



Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do montażu. Wyprowadzone przewody z centrali i siłowników zapewniają nam to, że podłączenie będzie banalne - wystarczy przedłużyć przewody. Wyprowadzamy je tylko do fotokomórek i lampy.

Różnica między ETM01, a PKM01? Brak przycisków dotykowych na centrali.

Siłowniki są bardzo mocne i szybkie, przy tym bardzo ciche.

W razie braku prądu rozblokowanie przekładni następuje przy pomocy dołączonych kluczyków z przodu wysięgnika.

Końcówki siłowników posiadają zabezpieczenie przed rozblokowaniem z zewnątrz.







Dołączony jest także gumowy odbojnik, razem z kołkami aluminiowymi do montażu w podłożu

Każdy z siłowników, nie tylko wyrywkowo, sprawdzany jest pod względem jakości.

Całość wykonana z żeliwa , inne elementy ze stali ocynkowanej. Brak elementów ruchomych z tworzyw sztucznych.

Zamknięcie bramy jest ciche, nie niszczą się przy tym siłowniki.



W zestawie trzy programowalne piloty czterokanałowe w gumowej obudowie, łatwe w czyszczeniu, odporne na zamaczenie.



Fotokomórki zapewniają bezpieczeństwo, choć nie są niezbędne do poprawnego działania bramy. Centrala

posiada również zabezpieczenie przeciążeniowe.

Lampa sygnalizacyjna LED z anteną zapewnia widoczność sygnalizacji nawet w dzień. Dzięki specjalnemu uchwyty, zapewnia możliwość montażu na powierzchniach pionowych, jak i poziomych.





6. Komplet śrub montażowych , odbojników, uchwyty mocowania do każdego siłownika + 2 kluczyki odblokowujące

Montaż typu flexible, czyli możliwy na wiele sposobów. Na słupki klinkierowe i metalowe. Z dołączonego zestawu montażowego wykorzystujemy tylko połowę elementów.

Komplet zawiera:

- 2 x Siłownik Elektryczny PKM-01
- Sterownik automatu cyfrowy całkowicie kompletny, podłączony i gotowy do użytku (wystarczy podpiąć zasilanie 230V). Duża ilość funkcji oraz możliwości na najwyższym poziomie.
- Lampa sygnalizacyjna LED z anteną , kompatybilna z napięciem zasilania siłownika (ewentualnie dodatkowy pilot zamiast lampy)
- Mocowanie i śruby od strony siłowników i słupków, odbojniki i 2 kluczyki odblokowujące
- 2 atrakcyjne piloty,
- Skrzynka hermetyczna zewnętrzna, klasy IP65
- fotokomórki D160 (ewentualnie dodatkowy pilot zamiast fotokomórek)
- Schematy ideowe podłączenia elementów
- Polska instrukcja

Otrzymujesz zestaw zawierający elementy niezbędne do zamontowania i uruchomienia automatu.

Z naszym zestawem nawet nie posiadając doświadczenia w majsterkowaniu poradzisz sobie z montażem samodzielnie bez zatrudniania specjalistycznej firmy !!!

Klient zawsze otrzymuje komplet instrukcji w języku polskim .

Zestaw przeznaczony jest do samodzielnego montażu , zawiera podzespoły , lecz

zawsze możesz liczyć na naszą pomoc podczas instalacji automatu .

tel. 0602-884-803

Masz jakieś pytania , możesz do nas zadzwonić , lub napisać email.

Powiemy jak zamontować siłowniki , jak podłączyć elektronikę i zaprogramować centralkę.

Charakterystyka automatu:

U zasilania 230V

Moc 100W

czas otwierania 10-12s

czas pracy ciągłej 12min.

Temperatura pracy -20 do +60st C

maks. ciężar skrzydła 300kg: