

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 09:31

Link do produktu: <https://eltewat.pl/centrala-faac-455d-p-8.html>

CENTRALA FAAC 455D

Cena

570,00 zł



Opis produktu



Dane kontaktowe



Posiadamy duży wybór siłowników i akcesoriów do nich . Pomożemy wybrać Ci odpowiedni zestaw do twojej bramy .

Masz pytanie ? Napisz do nas:

eltewat@eltewat.waw.pl

sklep@eltewat.waw.pl

wsparcie@eltewat.waw.pl

lub zadzwoń :

0602-884-803

Pomożemy , prześlemy dodatkowe materiały jak zdjęcia i instrukcje

pracujemy pon.-piąt.

godz. 9-16

Akceptujemy płatności kartą !

Gwarancja

Na cały nasz asortyment udzielana jest 24 miesięczna gwarancja producencka.

Ewentualny reklamowany towar odsyłasz bezpośrednio do serwisu .

Każda wysyłka zawiera kartę gwarancyjną i instrukcję w języku polskim.

Firma zapewnia także serwis pogwarancyjny , oraz części zamienne.

Informacje dodatkowe

Wpłaty należy dokonać na konto w banku ING , którego nr otrzymasz również w mailu od Allegro.

91 1050 1025 1000 0091 4272 3460

Kupiony towar możesz odebrać osobiście w naszym sklepie w godz. 9-16

Szczegółową mapkę dojazdu znajdziesz na stronie "o mnie"

Koszt przesyłki

kurier 16PLN

kurier pobranie 22PLN

Wysyłka

Zapewniamy szybką i sprawną wysyłkę zamówionych towarów . Nasze przesyłki wysyłamy firmą DHL .

Większość paczek doręczana jest już następnego dnia roboczego po wysłaniu.

Kupiony automat możesz odebrać również

po wcześniejszym uzgodnieniu

osobiście w Ząbkach k/Wwy

Opis przedmiotu



www.elteWat.pl



Centrala sterująca 455 D może być stosowana do wszystkich rodzajów napędów elektromechanicznych i hydraulicznych.

Zastosowanie

- do siłowników elektromechanicznych 230Vac z wyłącznikami krańcowymi (np FAAC 413 LS, 415L LS)
- do siłowników hydraulicznych 230Vac (np FAAC 400)
- do bram jednoskrzydłowych
- do bram dwuskrzydłowych
- do bram z jednym elektrozaamkiem

Najważniejsze cechy

- regulacja siły działania osobno dla każdego siłownika (50 poziomów)
- hamowanie skrzydeł bramy (delikatne zakończenie ruchu bramy)
- obsługa elektrozaamka
- bardzo proste programowanie cyfrowe - przyciski wyboru i programowania wartości parametrów, wyświetlacz cyfrowy wskazuje funkcję i wartość
- sygnalizacja LED (na wyświetlaczu) stanu wejść sterujących
- obsługa całkowitego i częściowego otwierania bramy
- opcjonalnie możliwość podłączenia czujników amperometrycznych (zatrzymanie i odwrócenie kierunku po napotkaniu skrzydła na przeszkodę) - GATEKODER.