

Link do produktu: <https://eltewat.pl/klawiatura-satel-z-czyt-acco-scr-bg-z-czytnikiem-zblizeniowym-p-54.html>



KLAWIATURA SATEL Z CZYT. ACCO-SCR-BG z czytnikiem zblizeniowym

Cena **231,00 zł**

Opis produktu

Dostępne tryby pracy	Praca w systemie SATEL ACCO
Pojemność systemu	Brak danych
Typ weryfikacji	Karta i kod
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Zasięg odczytu RF ID	5 cm
Częstotliwość czytnika	brak danych
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	Brak danych
Pobór prądu w stanie pracy	110 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	110 mA
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Temperatura pracy	-20...+55 °C
Napięcie zasilacza	12 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak danych
Czas aktywacji rygla	Nie
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	Nie
Link do strony producenta	Nie

Najważniejsze cechy

- identyfikacja użytkownika na podstawie karty i/lub kodu
- obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz
- diody LED informujące o stanie przejścia i modułu
- sygnalizacja dźwiękowa
- podświetlenie klawiszy
- optyczna ochrona sabotażowa reagująca na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany
- przycisk dzwonka
- konstrukcja umożliwiająca montaż na zewnątrz

Przeznaczenie

Klawiatura ACCO-SCR-BG stanowi element systemu kontroli dostępu ACCO, znajdującego zastosowanie między innymi w

firmach, szkołach, obiektach przemysłowych i w budynkach użyteczności publicznej. Urządzenie umożliwia skuteczną identyfikację użytkownika za pomocą nie tylko kodu, lecz także transponderów pasywnych pracujących w paśmie 125 kHz (np. karta, brelok). Sygnalizacja optyczna (diody LED) informuje o stanie przejścia oraz o funkcjach realizowanych przez urządzenie. Komfort użytkowania zapewnia sygnalizacja dźwiękowa i podświetlenie klawiszy. Optyczna ochrona antysabotażowa reaguje na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany. W klawiaturze przewidziano również przycisk dzwonka. Dzięki obudowie o specjalnej konstrukcji urządzenie może być zamontowane na zewnątrz budynku.

Specyfikacja

- **Wymiary obudowy:** 47 x 158 x 24 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -20...+55 °C
- **Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Maksymalny pobór prądu:** 110 mA
- **Masa:** 237 g