

Link do produktu: <https://eltewat.pl/modul-gsm-gorke-pluscom-gsu-b02-p-122.html>



Moduł GSM Gorke Pluscom GSU-B02

Cena

359,00 zł

Opis produktu

Opis

GORKE GSU-B02 z anteną magnetyczną to GSM-owy sterownik jest przeznaczony do sterowania pracą napędu bramy wjazdowej, garażowej lub otwierania elektrozamka bramki. Niewielkie wymiary oraz szeroki zakres napięć zasilania 9-30V DC lub AC pozwalają na umieszczenie sterownika w obudowie centrali napędu.

Centrala posiada diodę LED która informuje o statusie sieci GSM.

Sterowanie odbywa się za pomocą telefonu komórkowego. **Dzwoniąc lub wysyłając SMS** z zaprogramowanego wcześniej numeru **sterujemy pracą przekaźników**.

Do sterownika możemy zapisać 10 numerów telefonów. Ponadto sterownik posiada funkcję "CLIP dla każdego" obsługa jest wtedy możliwa z każdego numeru telefonu.

Czynności takie jak:

- dopisywanie, kasowanie uprawnionych numerów
- kasowanie wszystkich użytkowników z wyjątkiem administratora
- ustawianie czasu załączenia przekaźnika PK1, PK2
- załączenie/wyłączenie funkcji CLIP dla każdego

wykonujemy za pomocą SMS wysyłanych do sterownika.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- **napięcie zasilania: 9-30V DC lub AC**
- pobór prądu: spoczynkowy - 50mA, maksymalny 1A (przy zasilaniu 12V)
- **obciążalność wyjść przekaźnikowych: (0,5A 125V AC), (1A 30V DC)**
- typ wyjść przekaźnika: PK1 (NO), PK2 (NC)
- tryby pracy przekaźnika:
- PK1 - monostabilny: (1s-99s)
- PK2 - załącz, wyłącz
- PK2 - monostabilny 1s-99s)
- PK1+PK2 sekwencja dla blokowania bramy
- pojemność pamięci: 10 użytkowników
- temperatura pracy: -20°C...+40°C
- **wymiary: 48x68x26mm**