

Link do produktu: <https://eltewat.pl/odbiornik-radiowy-1k-42pil-uniwersalny-radio-p-87.html>



Odbiornik radiowy 1k 42pil uniwersalny radio

Cena

99,00 zł

Opis produktu

Parametry techniczne:

- współpracuje z wszystkimi nadajnikami (pilotami) systemu KEELOQ (mają układ scalony oznaczony literami HCS)
- jednocześnie można zaprogramować piloty różnych producentów
- częstotliwość odbiorcza 433,92 MHz
- kod zmienny Keeloq
- zasięg do 200 metrów
- zgodny z: Allmatic, Aprimatic, Beninca, BFT, Big Tor, Blyss, Came Space, Corral, Dea, Dickert, Ditex, Doorhan, DTM System, El-em, Eldrim, Elmes, Erreka, Faac Fix, Faac RC LC, Fadini, Gibidi, Gorke, Hato, Hormann Ecostar, Inel, Key, Krispol, Kulig, Mhouse, Moovo, Nice Smilo, Normstahl, Novoferm, Proxima, Satel, Tormatic, Tousek, Wiśniowski, Wiśniowski Mido, Zamel
- obudowa: tworzywo ABS
- 1 kanał przekaźnikowy + buzzer
- TRZY TRYBY PRACY
- bistabilny z resetem (reset - dwusekundowe naciskanie pilota wymusza wyłączenie przekaźnika - wygodne gdy operując pilotem nie widzimy reakcji).
- TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz - przekaźnik pozostaje włączony tak długo jak naciskasz pilota +0,8s).
- monostabilny - po naciśnięciu przycisku pilota przekaźnik pozostaje włączony przez zaprogramowany czas 1, 3, 5, 25s, naciśnięcie przycisku pilota podczas załączonego przekaźnika skraca czas jego załączenia.

-
- pamięć na 42 piloty
 - akustyczne potwierdzenie odebrania sygnału pilota (opcja programowana)
 - akustyczna sygnalizacja przez jedną minutę słabej baterii pilota (opcja programowana)
 - obsługa sygnału pilota przez odbiornik realizowana jest w sposób nie zabezpieczający przed kopiowaniem (stałokodowo), gdyż analizowana jest stała część kodu (zazwyczaj jest to numer seryjny pilota)
 - zasilanie 12-24 V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne)
 - temperatura pracy $-20 \div +40^{\circ}\text{C}$