Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:14

Link do produktu: https://eltewat.pl/zestaw-fotowoltaiczny-solarny-do-zasilania-awaryjnego-p-128.html



Zestaw fotowoltaiczny solarny do zasilania awaryjnego

Cena	**1 180,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

ZESTAW FOTOWOLTAICZNY

KOMPLET DO ZASILANIA AWARYJNEGO

do kampera, przyczepy, łodzi

- PANEL MONOKRYSTALICZNY 140W

- REGULATOR NAPIĘCIA 10A

- PRZEWODY PODŁĄCZENIOWE

- INWERTER

- AKUMULATOR 7Ah

- INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA ZESTAWU

Przetwornica napięcia Inwerter

12V na 230V 150W/300W

Modyfikowana sinusoida

Przetwornica to urządzenie, którego zadaniem jest zmiana napięcia prądu stałego z akumulatora na prąd zmienny ~230V. Dokładnie takie samo napięcie znajduje się w każdym domowym gniazdku (Typ E) na terenie całej Europy. Idealnie sprawdzi się w miejscach, w których nie ma bezpośredniego dostępu do gniazdka.

Przenośne gniazdko

Przetwornica to urządzenie, które pozwala na korzystanie z urządzeń elektrycznych gdziekolwiek się znajdziesz, nawet z dala

od źródła prądu

Uniwersalność

Przetwornica Green Cell posiada nie tylko gniazda sieciowe, do których można podpiąć urządzenia elektryczne, ale także port USB do ładowania mniejszych gadżetów takich jak smartfon czy tablet

AKUMULATOR ULTRACELL 7Ah

Wysokiej jakości akumulator marki ULTRACELL (UK) LIMITED uznany za najlepszy produkt w swojej klasie na rynku zachodnim. Wykonany w technologii AGM (Absorbent Glass Mat) zapewnia niezawodność zasilania systemów podtrzymywania napięć takich jak UPS czy zasilania awaryjnego w systemach alarmowych, telewizji przemysłowej, itp.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Akumulator nie wymaga uzupełniania wody i stałej konserwacji elektrolitu
- Może pracować w dowolnej pozycji
- Bezpieczny i nieszkodliwy dla otoczenia, nie wydziela oparów, nie ma niebezpieczeństwa poparzenia kwasem siarkowym
- Do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka jakość, trwałość i długa żywotność
- Regulator posiada programowalną funkcję czujnika zmierzchowego.

- Istnieje możliwość uruchomienia podłączonego odbiornika po zachodzie słońca na konkretną ilość godzin.
- Ponadto regulator może zostać w przyszłości rozbudowany o kolejne panele, dzięki czemu możemy pozyskiwać większą ilość prądu.

- Regulator ładuje akumulatory metodą **PWM**. Moduluje zakres napięcia od 0 do 100%, co pozwala na szybkie i stabilne ładowanie akumulatora niezależnie od pogody i stanu systemu solarnego.

- **PODWÓJNE ZŁĄCZE USB**

Ustawienia regulatora:

- Włączanie/wyłączanie odbiorników.

- Włącznik zmierzchowy (włączanie odbiorników na dany czas po zachodzie słońca).

- Programowalny do 15h.

Zabezpieczenia regulatora:

- Zwarcie baterii słonecznej.

- Przeciążenie po stronie odbiornika.

- Odwrócona polaryzacja akumulatora.

- Ochrona przed przegrzaniem.